

PROJİMA TÜNELCİLİK A.Ş. (IS18, kompresörlü, Beton Püskürtme Makinası)



S/no	Tanım	Açıklama
1	Manipulator	<ul style="list-style-type: none">• Orjinal HIAB• Dikey Uzunluk : 11,6 metre• Yatay Uzunluk : 8,6 metre• 2 katlanabilir 2 teleskopik komponent
2	Güç Ünitesi	<ul style="list-style-type: none">• 1470 Devir/dak. Elektrik Motoru• 37 Kw - 400 V 50 Hz - IP 55• Tandem hidromatik pompa serisi• 80 + 16 + 16 + 11 + 6cm³
3	Beton Pompası	<ul style="list-style-type: none">• 26 m³/saat kapasite• Silindir : 160 x 750• Maks beton basınç: 50 bar• Shotcrete uygulamasına uygun 250 lt hopper• Kazan içi hidrolik vibratör• Hortum çapı : 3"

Titan Makina Ltd. Şti.

Keresteciler Sitesi 226. Sok F-Blok No.: 4 06370 Ostim Ankara Tel: +90 312 385 5608 Fax: +90 312 385 5611

Web: www.titanltd.com.tr E-mail: titan@titanltd.com.tr

4	Kompresör	<ul style="list-style-type: none">• Elektrikli Kompresör• 13,60m³/dk 7,5 bar• Siemens Elektrik Motoru• Sullair Vida Grubu
5	Kablo Makarası	<ul style="list-style-type: none">• Kablo makarası• Kablo Uzunluğu : 50 metre• Kablo Kesiti : 3 x 70+50 mm²
6	Uzaktan Kumanda	<ul style="list-style-type: none">• 13 metre kablolu• Pompalama emme ayarı• Manipulatör kontrol joystickleri• Nozul kontrol joystickleri
7	Dozaj Pompası	<ul style="list-style-type: none">• Frekans konvertörlü elektrik motor tahrikli debi ayarlayan hortum pompa• Debi : max 450 lt/saat• Maksimum basınç: 8 bar
8	Priz hızlandırıcı tankı	<ul style="list-style-type: none">• Konteyner kapasitesi 750 lt• Yükseklik :800mm.• En: 1300 mm.• Boy: 800 mm
9	Çalışma lambaları	<ul style="list-style-type: none">• (2x80)+35/24V-DC
10	Su Tankı	<ul style="list-style-type: none">• Kapasite : 500lt
11	Su Pompası	<ul style="list-style-type: none">• Debi : 16 lt./dak. 25 bar
12	Aksesuar	<ul style="list-style-type: none">• Takım çantası
13	Dökümantasyon	<ul style="list-style-type: none">• 2 takım İşletmeye alma,bakım ve yedek parça kataloğu